

BYGGNADSBESKRIVNING

HÄRRYDA KOMMUN

FÖRSKOLEPAVILJONG SALMERED

BA-2652

GG/GG

2001-03-07

GENERELLT

Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa sektioner byggs samman inomhus i fabrik, och består av golv, väggar och tak. Sektionerna färdigställs inomhus, ytbehandlas och förses med installationer och fasta inredningar. Konstruktivt är byggnaden utförd helt enligt Boverkets Byggregler, BBR 94:1.

PROJEKTERING

Beställaren tillhandahålles byggnadslovshandlingar för de delar som omfattas av leveransen. Vidare tillhandahålles färgsättningsförslag som underlag för beställarens MBL-förhandlingar och motsvarande.

BOTTENBJÄLKLAG

Golvbeläggning, se bifogad rumsbeskrivning
Spontad spånskiva 22
Golvbjälkar 45x220 c 600
Mineralullisolering 220
Trossbottensskiva 6,3

TAKBJÄLKLAG

Tättskikt, SEP 5500, asfalt med polyesterbärare, flygbrandsskyddande ytskydd av mörkgrå skifferkross. Vikt 6 kg/kvm. Tjocklek c:a 5 mm
Board 8
Glespanel 28x70 c 400
Kertobalkar 45x450 c 1200
Ventilerad luftspalt
Mineralullisolering 270
Diffspärr
Glespanel 28x70 c 300
Gipsplank 13
Ytbeklädnad enligt bifogad rumsbeskrivning

YTTERVÄGGAR

Liggande målad fasspontad panel 22 på spikreglar 35 över och under fönster
I fönsterband vit steniskiva på spikreglar 22
Utegips 9
Vertikala reglar 45x145 c 450
Mineralullisolering 145
Diffspärr
Spånskiva 12
Ytbeklädnad enl. bifogad rumsbeskrivning

INNERVÄGGAR

Ytbeklädnad, se bifogad rumsbeskrivning.

Väggarna utföres med stomme av träreglar och gips- alt spånskivor.

Där så är motiverat av brand- eller ljudkrav utföres väggarna med dubbla skivmaterial-mineralullisolering-skilda stommar.

SLITSAR - INKLÄDNADER

Elstegar samt vissa ventilationsdragningar inklädes med vita melaminskivor monterade på reglar.

UNDERTAK

Undertak består av vinyltapetklädda gipsskivor i ramar av vitlackerade stålprofiler.

Undertak monteras för att dölja vissa installationer. Preliminär omfattning framgår av rumsbeskrivning. Definitiv omfattning fastställs vid slutprojekteringen.

Under ventilationsaggregat sättes fällbart undertak Ecophon Access.

FASADSNICKERIER

Byggnaden är försedd med fasta respektive öppningsbara fönster av trä i den omfattning som framgår av planritning. Samtliga fönster är enlufts med 3-glas isolerrutor. Öppningsbara fönster är utåtgående samt försedda med espagnolettlåsning och fönsterbroms.

Fönster är som standard vitmålade ut- och invändigt.

Fönster i samtliga rum utom rwc och städ förses med invändigt frihängande persienn.

Byggnaden är försedd med vitmålad entredörr av trä som har sparkskydd på insidan samt är utrustad med dörrstängare, trycke och låskista. Låscylinder med tillbehör ingår ej.

INVÄNDIGA SNICKERIER

Byggnadens innerdörrar, som utföres med klämfri bakkant, är av fabrikat Swedoor, typ massivdörrar, grada med trösklar av ek.

Dörrarna utföres med ytskikt av laminat, PP 1031-U, samt är komplett beslagna med trycke, låskista och täcklock. Låscylindrar med tillbehör ingår ej.

Byggnaden levereras med dörrkarmar av fabriksmålat trä.

Skåpssnickerier, fabriksmålade

Allt övrigt listverk i ytbehandlat trä.

PLÅT OCH SMIDESDETALJER

Plåtdetaljer utföres av förzinkad och plastbehandlad stålplåt.

SOCKEL

Byggnadens sockel inklädes med steniskiva.

ÖVRIGT

Till byggnaden levereras entretrappor, entreplan samt ramp för handikappade. Dessa förses delvis med halkskydd av gallerdurk. Trapporna är försedda med räcke och byggs med tryckimpregnerat virke.

Gipsskivor kan i vissa fall ersättas av spånskivor.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Om ej annat överenskommes vid upphandlingssammanträde förbehåller vi oss rätten att byta i denna beskrivning angivna fabrikat på grund av leveranstidsskäl e.d. mot annat utförande med motsvarande funktion och kvalitetsnivå.

Anneberg 2001-03-07

GG/GG